

## UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG

### für REIFENUMRÜSTUNGEN an YAMAHA - Krafträdern

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp EG-BE Nr.	Handels- Bezeichnung	Felgengröße	Serienbereifung gem. EG-BE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)	
RJ19 e13*2002/24 *0323*	<b>XJ 6</b>	v. 3.00 x 17 h. 5.00 x 17	Hersteller Bridgestone: v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl <b>BT021F G</b> Sport Touring h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl <b>BT021R G</b> Sport Touring	Hersteller Bridgestone: v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl <b>BT023F</b> Sport Touring h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl <b>BT023R</b> Sport Touring	
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl <b>BT021F</b> Sport Touring h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl <b>BT021R</b> Sport Touring	
	<b>XJ 6 Diversion</b>			<b>Die Profile BT021 und BT023 dürfen kombiniert werden.</b>	
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl <b>BT016F Pro</b> Hypersport h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl <b>BT016R</b> Hypersport	
	<b>XJ 6 Diversion F</b>			v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl <b>BT016F</b> Hypersport h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl <b>BT016R</b> Hypersport	
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl <b>BT003F</b> Racing Street h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl <b>BT003R</b> Racing Street	

### Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

**Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen** und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen **führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis** gemäß § 19.2 StVZO,

da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

Bad Homburg, 13.04.2011

W. Terfloth  
Leiter Verkauf Motorradreifen  
BRIDGESTONE  
Deutschland GmbH

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils  
neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

[www.bridgestone-mc.de](http://www.bridgestone-mc.de)